



ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" № 5, www.toshevo.org
Тел.: 05731/20-20, Факс: 05731/25-05, mail@toshevo.org



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изисквания към изпълнението на услугите, предмет на поръчката:

1. Цел и описание на работите. Технически изисквания:

1.1. Почистване от сняг на пътна настилка с различна ширина.

Тази дейност включва снегочистване на пътната настилка позволяваща експлоатация на пътищата и улиците. Настилка трябва да бъде почистена минимум при двупосочно движение с възможност за разминаване на две насрещно движещи се моторни превозни средства (МПС), отстраняване на уплътнени снежно – ледени пластове.

Изискването важи за всички обособени позиции.

1.2. Разчистване на снежни валове върху банкетите (при общинските пътища).

Тази дейност включва отстраняване на снежните валове от банкетите на пътя или ръбовете на настилките чрез избутването им по/или към/ откосите на пътното тяло или разпръскването им извън обхвата на пътя. Целта е да се създадат по-добри условия за движение, намаляване предпоставките за снегонавявания на пътищата или да се осигури място за депониране на снега от очакван нов снеговалеж. По възможност снежните маси да се прехвърлят в посоката на преобладаващите ветрове.

Забележка: Това изискване се отнася само за ОП 1

1.3. Разчистване на снегонавявания с дебелина над 0,60 м.

Целта е възстановяване на автомобилното движение в даден участък. Извършва се с роторен снегорин или с челен товарач в зависимост от ситуацията.

Когато разчистването става с челен товарач, снежните маси трябва да бъдат изнесени извън настилка и банкетите на пътя по посока на преобладаващите ветрове.

Забележка: Това изискване се отнася само за ОП 1

1.4. Опесъчаване на настилките:

Машинното включва опесъчаване на пътната настилка на ширина, съответстваща на работната ширина на пясъкоразпръсквача в двете посоки при двупосочно движение .

Ръчното опесъчаване се прилага по изключение в два случая – при невъзможност опесъчаването да се извърши механизирано в изискващите се срокове или за отделни къси участъци, опасни за движението.

Забележка: Това изискване се отнася само за ОП 1

1.5. Изкърпване на асфалтова настилка, включително изрязване на старата, оформяне, почистване, полагане и всички, свързани с тези дейности разходи за 1 кв.м. при дебелина на асфалтовата настилка 4 см.

Забележка: Това изискване се отнася само за ОП 1

1.6. Осигуряване на нормална проходимост по поддържаната общинска пътна мрежа, с приоритети във времето от 6,30 ч. до 8,30 ч. и от 16,00 ч. до 18,00 ч.

Изискването важи за всички обособени позиции.

2. Безопасност на движението и охрана на труда.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури по време на извършването на всички дейности по зимното поддържане:

2.1. Безопасността на автомобилното движение като спазва Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и Правилника за приложение на закона за движение по пътищата;

2.2. Безопасността на работещите по зимното поддържане, както и спазването на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

2.3. При причиняване на пътно – транспортни произшествия(ПТП) в резултат на лошо зимно поддържане на пътищата и улиците, Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди.

3. Технологични изисквания при изпълнение на поръчката:

3.1. Услугите, предмет на поръчката, се извършват от Изпълнителя със собствена или наета с договор материално-техническа база и/или складова база за съхранение на материалите, специализирана техника при осигуряване на средства за денонощна комуникация и квалифициран персонал.

Спазването на техническите спецификации по т.1 – 2 се удостоверява с **декларация**.

3.2. Доставката на материали – пясък и др., е задължение на Изпълнителя.

4. Изпълнението на дейностите по зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища да бъде извършено при спазване изискванията на действащата нормативна уредба и технически правила за този вид дейност.

5. В случай на изкърпване на асфалтова настилка, полагането на асфалтовата смес да не бъде извършвано при температура на околната среда, по-ниска от 5 градуса С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Преди началото на асфалтовите работи, е необходимо повърхността да бъде обработена като всички елементи, които имат контакт с асфалтовите смеси, трябва да бъдат покрити равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена, водонепропусклива фуга, както и при чиста и плътна основа. Забранява се работата с некомплектовани, неизправни или необезопасени машини, съоръжения, инсталации, уредби, агрегати, приспособления и инструменти.

Изготвил:

Инж.Ради Михайлов

Началник отдел „ТУСИДЕ”